Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


GTG2 PU-FS - Soporte giratorio con freno simple, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Uretano

Referencia: GTG2-PU-FS

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero (estampado) de 1,5 mm. de espesor en ø 50 mm. y 2,0 mm. en ø 75 y 100 mm. Cabeza giratoria con 1 hilera de bolas (de acero al cromo) en ø50 mm. y 2 hileras en ø75 y ø100 mm. Acabado del soporte: cromado.
Blocaje de la rueda por pedal de plástico.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante.





Especificaciones

Altura Total	64 a 128 mm
Ancho Banda de Rodadura	20 a 23 mm
Carga máxima soporte	40 a 65 Kg
Diámetro	50 a 100 mm
Diámetro Cabeza	33 a 44 mm
Dureza de la Banda	58º SHORE D
Eje Rueda	M6
Espesor Horquilla	1,5 a 2 mm
Peso	0,22 a 0,37 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	55 a 95 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8, M10
Velocidad Máxima	3 Km/h

Código	Referencia							
28-040-FS	GTG2 050 PUL2-FS	50	20	43	64	Eje Liso	**40**	0,22
28-042-FS	GTG2 075 PUL2-FS	75	23	65	105	Eje Liso	**55**	0,29
28-044-FS	GTG2 100 PUL2-FS	100	23	85	128	Eje Liso	**65**	0,37

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net