Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


HAPG6 AEB - Soporte fijo con amortiguación, Sujeción por pletina, Rueda Aluminio - Elasthane balonada

Referencia: HAPF6-AEB

Tracción Manual | Tracción Mecánica | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella | Balonadas | Amortiguación

Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN 933 M12x85mm.
SOPORTES MODELO HAPF
Sujeción del soporte por pletina (HAPF6) de acero estampado 6,5 mm de espesor. Horquilla de acero estampado de 5 mm. de espesor electrosoldada a la pletina.





Especificaciones

Altura Total	203 a 257 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	575 a 775 Kg
Color banda de rodadura	Verde
Diámetro	160 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x75/80 mm
Dureza de la Banda	83 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	7 mm
Peso	2,63 a 4,75 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	170 a 182 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10
Velocidad Máxima	16 Km/h

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
36-779	HAPF6 160 AEBB5	160	50	170	203	Eje Bolas	**575**	2,63
36-787	HAPF6 200 AEBB5	200	50	182	257	Eje Bolas	**775**	4,75

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net