Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

HF - Monobloque de Hierro fundido color gris

Referencia: HF

Tracción Mecánica

Altas y bajas temperaturas

Se obtienen por fundición de hierro con grafito laminar. Según DIN 1691 (190-205 HB). Banda de rodadura mecanizada de pisada dura.



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	34 a 50 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 60 mm
Banda de rodadura	Metálicas
Carga máxima	190 a 1.500 Kg
Color banda de rodadura	Metálico
Diámetro	75 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 a 25,0 mm
Dureza de la Banda	180 a 220 HB
Peso	0,70 a 6,00 Kg
Protección del suelo	■ □ □ □ □
Resistencia Rodadura	■ □ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-90 a 600 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia						Kg	
18-02	075 HFL4	75	34	45	12,2	Eje Liso	**190**	0,70
18-03	100 HFL4	100	38	45	12,2	Eje Liso	**250**	1,25
18-04	100 HFB4	100	38	45	12,0	Eje Bolas	**350**	1,45
18-06	125 HFB4	125	38	45	20,0	Eje Bolas	**400**	1,80
18-07	125 HFB5	125	50	60	20,0	Eje Bolas	**550**	2,00
18-10	150 HFB6	150	50	60	20,0	Eje Bolas	**800**	3,34
18-13	200 HFB6	200	50	60	20,0	Eje Bolas	**1.000**	4,80
18-16	250 HFB6	250	50	60	25,0	Eje Bolas	**1.500**	6,00

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net