Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# KIPG5 NP - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


## Referencia: KIPG5-NP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte giratorio de alta resistencia con placa para ambientes corrosivos, fabricado en chapa de gran espesor de acero inoxidable estampado, con grupo giratorio de doble corona de bolas.
Ensamblado con tornillo de acero inoxidable A2 y tuerca hexagonal.
Con grasa para altas temperaturas: + 280° C.

SOPORTES MODELO KIPG/span>
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Soporte fijo de alta resistencia, fabricado en chapa de acero inoxidable estampado de gran espesor.
Robusto pivote central de acero de ›20 mm. (con sujeción por roscado y punzado). Sistema antigiro.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 164 a 242 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 43 a 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 58 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 500 a 700 Kg |
| Color banda de rodadura | Granate |
| Diámetro | 125 a 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20 a 20,3 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 96 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 1,95 a 2,75 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 123,5 a 161 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 132x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -30 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso, Eje Rodillos Inox |
| Tornillo Sujeción | M12 |
| Velocidad Máxima | 4 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35-880** | KIPG5 125 NPL6 | 125 | 43 | 123,5 | 164 | Eje Liso | **500** | 1,95 |
| **35-882** | KIPG5 125 NPX5 | 125 | 43 | 123,5 | 164 | Eje Rodillos Inox | **500** | 2,00 |
| **35-884** | KIPG5 150 NPL5 | 150 | 45 | 137 | 195 | Eje Liso | **600** | 2,20 |
| **35-886** | KIPG5 150 NPX5 | 150 | 45 | 137 | 195 | Eje Rodillos Inox | **600** | 2,32 |
| **35-888** | KIPG5 200 NPL5 | 200 | 50 | 161 | 242 | Eje Liso | **700** | 2,69 |
| **35-890** | KIPG5 200 NPX5 | 200 | 50 | 161 | 242 | Eje Rodillos Inox | **700** | 2,75 |

*prueba de varias lineas<br>segunda linea de texto **


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net