Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

KPF5 NP - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Poliuretano


Referencia: KPF5-NP

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo: ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO KPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





Especificaciones

Altura Total	164 a 292 mm
Ancho Banda de Rodadura	43 a 60 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	50 a 58 mm
Banda de rodadura	Banda de Poliuretano
Carga máxima soporte	500 a 750 Kg
Color banda de rodadura	Granate
Diámetro	125 a 250 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20 a 20,3 mm
Distancia Agujeros	105x80 mm
Dureza de la Banda	92 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	6 mm
Peso	1,40 a 2,98 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	117,5 a 180 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	135x110 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
35-433	KPF5 125 NPL6	125	43	117,5	164	Eje Liso	**500**	1,47
35-437	KPF5 125 NPB5	125	43	117,5	164	Eje Bolas	**500**	1,40
35-493	KPF5 150 NPL5	150	45	130	194	Eje Liso	**600**	1,68
35-497	KPF5 150 NPB5	150	45	130	194	Eje Bolas	**600**	1,61
35-575	KPF5 200 NPL5	200	50	155	239	Eje Liso	**700**	2,06
35-587	KPF5 200 NPB5	200	50	155	239	Eje Bolas	**700**	2,07
35-589	KPF5 250 NPB6	250	60	180	292	Eje Bolas	**750**	2,98

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net