Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MIPF4 NC - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Caucho


## Referencia: MIPF4-NC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 108 a 155 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 35 a 36 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 100 a 200 Kg |
| Color banda de rodadura | Azul |
| Diámetro | 80 a 125 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12,0 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 mm |
| Dureza de la Banda | 70 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8 |
| Espesor Horquilla | 2 mm |
| Espesor Pletina | 2 mm |
| Peso | 0,47 a 0,71 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 81 a 104 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ |
| Ruido | ■ ■ |
| Tamaño Pletina | 105x85 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C |
| Tipo de eje | Eje Rodillos |
| Tornillo Sujeción | M8 |
| Velocidad Máxima | 6 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-103/08** | MIPF4 080 NCR4 | 80 | 35 | 81 | 108 | Eje Rodillos | **100** | 0,47 |
| **34-103/24** | MIPF4 100 NCR4 | 100 | 36 | 92 | 128 | Eje Rodillos | **150** | 0,57 |
| **34-103/46** | MIPF4 125 NCR4 | 125 | 36 | 104 | 155 | Eje Rodillos | **200** | 0,71 |

*prueba de varias lineas<br>segunda linea de texto **


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net