Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPF4 NY - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon

Referencia: MIPF4-NY


Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 50 mm
Carga máxima soporte	125 a 300 Kg
Diámetro	80 a 200 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 a 2,5 mm
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	81 a 148 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Tamaño Pletina	105x85 a 129x108 mm
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M8, M12

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-103/12	MIPF4 080 NYL4	80	30	81	108	Eje Liso	**125**	0,39
34-103/14	MIPF4 080 NYX4	80	30	81	108	Eje Rodillos Inox	**125**	0,40
34-103/30	MIPF4 100 NYL4	100	30	92	128	Eje Liso	**150**	0,44
34-103/32	MIPF4 100 NYX4	100	30	92	128	Eje Rodillos Inox	**150**	0,47
34-103/52	MIPF4 125 NYL4	125	35	104	155	Eje Liso	**200**	0,52
34-103/54	MIPF4 125 NYX4	125	35	104	155	Eje Rodillos Inox	**200**	0,55
34-103/68	MIPF4 150 NYL4	150	40	127	192	Eje Liso	**300**	1,00
34-103/70	MIPF4 150 NYX4	150	40	127	192	Eje Rodillos Inox	**300**	1,05
34-103/84	MIPF4 200 NYL4	200	50	148	240	Eje Liso	**300**	1,37
34-103/86	MIPF4 200 NYX4	200	50	148	240	Eje Rodillos Inox	**300**	1,40

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net