Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPF4 PG - Soporte inoxidable fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Goma


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Referencia: MIPF4-PG

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ø80 a 125 mm y M12x80 mm en ø150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ø12x8,2x46 en ø80 a 125 mm y ø20x12,2x60 en ø150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPF
Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	60 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 200 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	82 ±3º SHORE A
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 a 2,5 mm
Peso	0,36 a 1,30 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	81 a 148 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	105x85 a 129x108 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8, M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-103/06	MIPF4 080 PGL4	80	37	81	108	Eje Liso	**60**	0,36
34-103/22	MIPF4 100 PGL4	100	30	92	128	Eje Liso	**70**	0,43
34-103/44	MIPF4 125 PGL4	125	35	104	155	Eje Liso	**100**	0,53
34-103/754	MIPF4 160 PGL5	160	38	132	197	Eje Liso	**140**	1,09
34-103/77	MIPF4 200 PGL4	200	45	148	240	Eje Liso	**200**	1,30

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net