Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MIPG4 NS-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina,Rueda Nylon - Superlast


## Referencia: MIPG4-NS-FD

Tracción Manual | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 128 a 240 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 33 a 50 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 45 a 59 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Poliuretano |
| Carga máxima soporte | 150 a 300 Kg |
| Color banda de rodadura | Azul |
| Diámetro | 100 a 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 12 a 20,2 mm |
| Distancia Agujeros | 80x60 a 105x80 mm |
| Dureza de la Banda | 80 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M8, M10 |
| Espesor Horquilla | 2,0 mm |
| Espesor Pletina | 2 a 2,5 mm |
| Peso | 0,82 a 2,45 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ □ |
| Radio de Giro del Rotante con Freno | 112 a 150 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ ■ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Tamaño Pletina | 105x85 a 129x108 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Liso, Eje Rodillos Inox |
| Tornillo Sujeción | M8, M12 |
| Velocidad Máxima | 6 Km/h |


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **34-102/38-FD** | MIPG4 100 NSL4-FD | 100 | 33 | 92 | 128 | Eje Liso | **150** | 0,82 |
| **34-102/40-FD** | MIPG4 100 NSX4-FD | 100 | 33 | 92 | 128 | Eje Rodillos Inox | **150** | 0,84 |
| **34-102/60-FD** | MIPG4 125 NSL4-FD | 125 | 35 | 104 | 155 | Eje Liso | **200** | 0,90 |
| **34-102/62-FD** | MIPG4 125 NSX4-FD | 125 | 35 | 104 | 155 | Eje Rodillos Inox | **200** | 0,92 |
| **34-102/744-FD** | MIPG4 150 NSL4-FD | 150 | 40 | 127 | 192 | Eje Liso | **300** | 2,08 |
| **34-102/746-FD** | MIPG4 150 NSX4-FD | 150 | 40 | 127 | 192 | Eje Rodillos Inox | **300** | 1,78 |
| **34-102/92-FD** | MIPG4 200 NSL4-FD | 200 | 50 | 148 | 240 | Eje Liso | **300** | 2,39 |
| **34-102/94-FD** | MIPG4 200 NSX4-FD | 200 | 50 | 148 | 240 | Eje Rodillos Inox | **300** | 2,45 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net