Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPG4 TC - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Termocaucho


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Referencia: MIPG4-TC

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	25 mm
Carga máxima soporte	100 Kg
Diámetro	100 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	85 ±2º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,68 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	92 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-30 a 250 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8

Código	Referencia							
34-102/268	MIPG4 100 TCT4	100	25	92	128	Eje Liso	**100**	0,68

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net