Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPG4 TT-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Termofort


Referencia: MIPG4-TT-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm.
Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte:
Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	128 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 Kg
Color banda de rodadura	Castaño
Diámetro	100 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 mm
Peso	0,84 Kg
Protección del suelo	■■□□□
Radio de Giro del Rotante con Freno	112 mm
Resistencia Rodadura	■■□□□
Ruido	■■■■□
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 350 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-102/264-FD	MIPG4 100 TTT4-FD	100	35	92	128	Eje Liso	**150**	0,84

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net