Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MIPG4 TX - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por pletina, Rueda Termotex


Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Referencia: MIPG4-TX

Soportes de acero inoxidable AISI 304 al niquel-cromo 18/8.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante inoxidables A2: DIN-933 M8x60 mm en ›80 a 125 mm y M12x80 mm en ›150 a 200 mm.
Casquillo inox. AISI 304: ›12x8,2x46 en ›80 a 125 mm y ›20x12,2x60 en ›150 a 200 mm. Acabados: Pulido brillante.

SOPORTES MODELO MIPG
Doble hilera de bolas (de acero inoxida- ble AISI 420B) protegidas por cazoletas envolventes y junta de retención de grasa.
Robusto pivote central (remachado) de acero inoxidable AISI 305.





Especificaciones

Altura Total	108 a 240 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 45 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 58 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 20,2 mm
Distancia Agujeros	80x60 a 105x80 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8, M10
Espesor Horquilla	2,0 mm
Espesor Pletina	2 a 2,5 mm
Peso	0,72 a 2,34 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante	81 a 148 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Tamaño Pletina	105x85 a 129x108 mm
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8, M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-102/10	MIPG4 080 TXT4	80	35	81	108	Eje Liso	**150**	0,72
34-102/28	MIPG4 100 TXT4	100	35	92	128	Eje Liso	**150**	0,80
34-102/50	MIPG4 125 TXS4	125	40	104	155	Eje Liso	**200**	1,07
34-102/66	MIPG4 150 TXS5	150	38	127	192	Eje Liso	**170**	1,87
34-102/82	MIPG4 200 TXS5	200	45	148	240	Eje Liso	**200**	2,34

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net