MITG4 NY - Soporte inoxidable giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Nylon

Tracción Manual


Ambientes húmedos

Referencia: MITG4-NY

Soportes de acero (estampado).
Sujeción de los soportes por tornillo pasante M12.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 35 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	44 a 45 mm
Banda de rodadura	Banda de Nylon
Carga máxima soporte	125 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Blanco
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12 a 12,2 mm
Dureza de la Banda	70º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,46 a 0,61 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	82 a 101,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-25 a 80 °C
Tipo de eje	Eje Liso, Eje Rodillos Inox
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia							
34-100/12	MITG4 080 NYL4	80	30	82	108	Eje Liso	**125**	0,46
34-100/14	MITG4 080 NYX4	80	30	82	108	Eje Rodillos Inox	**125**	0,47
34-100/30	MITG4 100 NYL4	100	30	89	128	Eje Liso	**150**	0,53
34-100/32	MITG4 100 NYX4	100	30	89	128	Eje Rodillos Inox	**150**	0,56
34-100/52	MITG4 125 NYL4	125	35	101,5	155	Eje Liso	**200**	0,58
34-100/54	MITG4 125 NYX4	125	35	101,5	155	Eje Rodillos Inox	**200**	0,61

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net