MITG4 TX-FD - Soporte inoxidable giratorio con freno, Sujeción por tornillo, Rueda Termotex

Referencia: MITG4-TX-FD

Tracción Manual | Ambientes húmedos | Altas y bajas temperaturas

Soportes de acero (estampado).ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDSujeción de los soportes por tornillo pasante M12.ado brillante.


ROTANTES MODELO AAG-FDHorquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDCasquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.ado brillante.

ROTANTES MODELO AAG-FDAcabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MITG-FD
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte: Disponible en todos los rotantes giratorios: añadir FD a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 40 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 a 48 mm
Banda de rodadura	Temperatura
Carga máxima soporte	150 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	72 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	10,2 a 20,2 mm
Dureza de la Banda	90 ±5º SHORE D
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Peso	0,77 a 1,11 Kg
Protección del suelo	■ ■ □ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	112 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ □ □ □
Ruido	■ ■ ■ ■ □
Temperatura de trabajo	-40 a 280 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

Código	Referencia							
34-100/10-FD	MITG4 080 TXT4-FD	80	35	82	108	Eje Liso	**150**	0,77
34-100/28-FD	MITG4 100 TXT4-FD	100	35	89	128	Eje Liso	**150**	0,84
34-100/50-FD	MITG4 125 TXS4-FD	125	40	101,5	155	Eje Liso	**200**	1,11

*prueba de varias lineas
segunda linea de texto **

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net