Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4 EPI - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Estampado - Poliuretano impinchable


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | Impinchables

Referencia: MPF4-EPI

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	310 mm
Ancho Banda de Rodadura	85 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	73 a 75 mm
Banda de rodadura	Impinchables
Carga máxima soporte	100 a 150 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	260 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	140x120 mm
Dureza de la Banda	75 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M14
Espesor Horquilla	4,0 mm
Espesor Pletina	4 mm
Peso	2,67 a 3,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	216 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ □ □ □ □
Tamaño Pletina	186x170 mm
Temperatura de trabajo	-10 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M14
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-099/824	MPF4 260 EPIB3	260	85	216	310	Eje Bolas	**100**	2,67
34-099/826	MPF4 260 EPIB4	260	85	216	310	Eje Bolas	**150**	3,70

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net