Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4 NC - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Caucho


Referencia: MPF4-NC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	108 a 155 mm
Ancho Banda de Rodadura	35 a 36 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	45 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	120 a 200 Kg
Color banda de rodadura	Azul
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	12,0 mm
Distancia Agujeros	80x60 mm
Dureza de la Banda	70 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	2,5 mm
Peso	0,48 a 0,71 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	81 a 102 mm
Resistencia Rodadura	■ ■
Ruido	■ ■
Tamaño Pletina	105x85 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 50 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	6 Km/h

Código	Referencia							
34-091/31	MPF4 080 NCR4	80	35	81	108	Eje Rodillos	**120**	0,48
34-093/4	MPF4 100 NCR4	100	36	92	128	Eje Rodillos	**150**	0,58
34-095/38	MPF4 125 NCR4	125	36	102	155	Eje Rodillos	**200**	0,71

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net