Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

MPF4 PN - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Neumático


Referencia: MPF4-PN

Tracción Manual | Super Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M8x60 en ø80 a 125mm., M-12x80 en ø150 a 200mm. y M-14x120 en ø260 mm.
Casquillo: ø12x8,2x46 en ø80 a 125mm., ø20x12,2x61 en ø150 a 200 mm. y ø20x14,2x96 en 260 mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado.





Especificaciones

Altura Total	240 a 310 mm
Ancho Banda de Rodadura	50 a 72 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	58 a 75 mm
Banda de rodadura	Neumáticas
Carga máxima soporte	75 a 150 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	200 a 260 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	105x80 a 140x120 mm
Dureza de la Banda	60 ±5º SHORE A
Eje Rueda	M10, M14
Espesor Horquilla	3 a 4 mm
Espesor Pletina	3 a 4 mm
Peso	1,38 a 3,70 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Radio de Giro del Rotante	155 a 216 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ □ □ □ □
Tamaño Pletina	135x105 a 186x170 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 60 °C
Tipo de eje	Eje Rodillos
Tornillo Sujeción	M10, M14
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
34-099/0	MPF4 200 PNR3	200	50	155	240	Eje Rodillos	**75**	1,38
34-099/852	MPF4 260 PNR3	260	72	216	310	Eje Rodillos	**150**	3,70

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net