Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# MPF5 NC - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon - Caucho


## Referencia: MPF5-NC

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soportes de acero estampado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante (8.8): DIN-933 M-12x85mm. Casquillo ø20x12,2x61mm.
Pasadores de montaje para cojinete a bolas.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO MPF
Soportes de acero estampado de 3,5 mm. de espesor.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 165 a 238 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 42 a 45 mm |
| Ancho del Cubo del Núcleo | 56 a 60 mm |
| Banda de rodadura | Banda de Caucho |
| Carga máxima soporte | 300 a 400 Kg |
| Color banda de rodadura | Azul |
| Diámetro | 125 a 200 mm |
| Diámetro del Cubo del Núcleo | 20,0 mm |
| Distancia Agujeros | 105x80/75 mm |
| Dureza de la Banda | 70 ±2º SHORE A |
| Eje Rueda | M12 |
| Espesor Horquilla | 3,5 mm |
| Espesor Pletina | 4 mm |
| Peso | 1,17 a 2,17 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ ■ ■ |
| Radio de Giro del Rotante | 112,5 a 165 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ □ □ □ |
| Tamaño Pletina | 135x110 mm |
| Temperatura de trabajo | -20 a 50 °C |
| Tipo de eje | Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M10 |
| Velocidad Máxima | 6 Km/h |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **35-001/4** | MPF5 125 NCB5 | 125 | 45 | 112,5 | 165 | Eje Bolas | **300** | 1,17 |
| **35-019** | MPF5 160 NCB5 | 160 | 42 | 135 | 196 | Eje Bolas | **350** | 1,70 |
| **35-047** | MPF5 200 NCB5 | 200 | 45 | 165 | 238 | Eje Bolas | **400** | 2,17 |

*Valores expresados en mm.*

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net