PECP-CR - Polipastos eléctricos con carro eléctrico 380V. Trifásicos

Referencia: PECP-CR

Cuerpo de fundición en aleación de aluminio, ligewro y compacto. Carcasa de protección anti-humedad y contra el polvo. Protección clase IP55. Sistema de freno del rotor sin amianto, equipado con un disco de alta calidad para proteger el rotor de desgastes y roturas. Protección a sobrecargas. Embrague a fricción sumergido en aceite que protege al equipo en caso de sobrecarga. Motor de alta efiiciencia con refrigeración con ventilador, reduce la cantidad de calor en funcionamiento intensivo. Piñones con mecanizado de precisión, de aleación bde acero sumergidos en baño de aceite, consiguiendo una operación suave y sin ruido. Interruptores de final de carrera en ambas direcciones. Gancgo de aleación de acero de alta resistencia. Rotación de 360°. Diseñado para abrirse gradualmente (no romperse) bajo sobrecargas.

Especificaciones

Ancho viga	74-124 a 102-152 mm
Carga máxima	5.000 Kg
Elevación máxima	3 a 12 m
Numero ramales	1 a 2
Peso	74 a 227 Kg
Potencia Motor	Motor: 0,9/0,3. Traslación: 0,3 a Motor: 7,6/2,5. Traslación: 20
Velocidad elevación	2,3 a 7,6 min



Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia	máx			Numero ramales			Kg
78-141/40	PECP-0,25/3MT-CR	3	7,0/2,3	Motor: 0,9/0,3. Traslación: 0,3	1	74-124	74	**250**
78-141/42	PECP-0,25/6MT-CR	6	7,0/2,3	Motor: 0,9/0,3. Traslación: 20	1	74-124	77	**250**
78-141/43	PECP-0,25/12MT-CR	12	7,0/2,3	Motor: 0,9/0,3. Traslación: 20	1	74-124	79	**250**
78-141/44	PECP-0,5/3MT-CR	3	7,6/2,5	Motor: 0,9/0,3. Traslación: 0,3	1	74-124	75	**500**
78-141/46	PECP-0,5/6MT-CR	6	7,6/2,5	Motor: 7,6/2,5. Traslación: 20	1	74-124	78	**500**
78-141/47	PECP-0,5/12MT-CR	12	7,6/2,5	Motor: 0,9/0,3. Traslación: 0,3	1	74-124	80	**500**
78-141/48	PECP-1,0/3MT-CR	3	5	Motor: 1,1. Traslación: 0,3	1	74-124	78	**1.000**
78-141/50	PECP-1,0/6MT-CR	6	5	Motor: 1,1. Traslación: 0,3	1	74-124	83	**1.000**
78-141/51	PECP-1,0/12MT-CR	12	5	Motor: 1,1. Traslación: 0,3	1	74-124	88	**1.000**
78-141/52	PECP-2,0/3MT-CR	3	2,5	Motor: 1,1. Traslación: 0,3	2	74-124	92	**2.000**
78-141/54	PECP-2,0/6MT-CR	6	2,5	Motor: 1,1. Traslación: 0,3	2	74-124	100	**2.000**
78-141/55	PECP-2,0/12MT-CR	6	2,5	Motor: 1,1. Traslación: 0,3	2	74-124	108	**2.000**
78-141/58	PECP-5,0/3MT-CR	3	3	Motor: 3,0. Traslación: 0,4	2	102-152	201	**5.000**
78-141/60	PECP-5,0/6MT-CR	6	3	Motor: 3,0. Traslación: 0,4	2	102-152	214	**5.000**
78-141/61	PECP-5,0/12MT-CR	12	3	Motor: 3,0. Traslación: 0,4	2	102-152	227	**5.000**

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net