PMC - Polipastos manuales a cadena

Referencia: PMC

Cárter en chapa de acero recubierto de pintura al horno.
Ganchos construidos en aleación de acero dúctil, con un tratamiento especial, garantizando que el gancho no se rompa sino que se vaya deformando gradualmente bajo una sobrecarga. Cadena de carga grado 80 recubierta de pintura epóxica para mejor protección contra la corrosión.
Gracias al separador de cadena y a los rodillos guía, la cadena siempre está perfectamente alineada. Los polipastos son probados por encima de su carga nominal
OPCIONAL:
Pueden suministrarse con metros adicionales de elevación



Especificaciones

Cadena maniobra	3 m
Carga máxima	10.000 Kg
Elevación máxima	3,0 a 6,0 m
Esfuerzo Elevación	200 a 435 Nw
Numero ramales	1 a 4
Peso	9,40 a 70,00 Kg

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net

Código	Referencia	Esfuerzo Elevación	máx	Numero ramales			
78-130	PMC-0,5/3MT	200	3,0	1	3	9,40	**500**
78-130/06	PMC-0,5/6MT	200	6,0	1	3	11,02	**500**
78-132	PMC-1,0/3MT	320	3,0	1	3	10,50	**1.000**
78-132/06	PMC-1,0/6MT	320	6,0	1	3	12,90	**1.000**
78-134	PMC-1,5/3MT	360	3,0	1	3	15,50	**1.500**
78-134/06	PMC-1,5/6MT	360	6,0	1	3	18,80	**1.500**
78-136	PMC-2,0/3MT	365	3,0	1	3	18,50	**2.000**
78-136/06	PMC-2,0/6MT	365	6,0	1	3	22,70	**2.000**
78-138	PMC-3,0/3MT	385	3,0	2	3	21,20	**3.000**
78-138/06	PMC-3,0/6MT	385	6,0	2	3	24,50	**3.000**
78-140	PMC-5,0/3MT	435	3,0	2	3	41,80	**5.000**
78-140/06	PMC-5,0/6MT	435	6,0	2	3	48,40	**5.000**
78-141/02	PMC-10,0/3MT	435	3,0	4	3	70,00	**10.000**

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net