Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

QDPG6 HG-FS - Soporte doble giratorio con freno simple, Sujeción por pletina, Rueda Hierro - Goma


Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo

Referencia: QDPG6-HG-FS

Soportes de acero estampado y electrosoldado.
Sujeción de los soportes por pletina de 4 agujeros.
Horquilla provista de tornillo y tuerca autoblocante calidad 8.8: DIN-933 M12x90mm. Casquillos de montaje encajados en los cojinetes.
Acabados: zincado brillante.

SOPORTES MODELO QPDG-FS
Blocaje de la rueda por pedal de acero. Disponible en todos los rotantes giratorios.





Especificaciones

Altura Total	177 a 250 mm
Ancho Banda de Rodadura	50x2 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	60 mm
Banda de rodadura	Banda de Goma
Carga máxima soporte	550 a 900 Kg
Color banda de rodadura	Negro
Diámetro	125 a 200 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	20,0 mm
Distancia Agujeros	121/105x80/59 mm
Dureza de la Banda	75 ±2º SHORE A
Eje Rueda	M12
Espesor Horquilla	6,0 mm
Espesor Pletina	8 mm
Peso	8,80 a 13,24 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ □ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	250 a 300 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ ■ □ □
Tamaño Pletina	150x110 mm
Temperatura de trabajo	-20 a 70 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M12
Velocidad Máxima	16 Km/h

Código	Referencia							
36-912/02-FS	QDPG6 125 HGB5-FS	125	50x2	127	177	Eje Bolas	**550**	8,80
36-912/04-FS	QDPG6 150 HGB5-FS	150	50x2	144	200	Eje Bolas	**700**	10,58
36-912/06-FS	QDPG6 200 HGB5-FS	200	50x2	170	250	Eje Bolas	**900**	13,24

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net