RV - Rodamientos rígidos de bolas “recubiertos” de Poliuretano (vulcanizado) color ocre

Tracción Mecánica

Referencia: RV

Banda de poliuretano semidura (92 ±3° SHORE A).



Especificaciones

Ancho Banda de Rodadura	11 a 25 mm
Ancho del Cubo del Núcleo	7 a 15 mm
Banda de rodadura	Rodillos
Carga máxima	30 a 80 Kg
Color banda de rodadura	Ocre
Diámetro	30 a 85 mm
Diámetro del Cubo del Núcleo	8,0 a 20,0 mm
Dureza de la Banda	92 ±3º SHORE A
Peso	0,19 a 0,90 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ ■
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ ■ ■
Ruido	■ ■ ■ ■ ■
Temperatura de trabajo	-40 a 85 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
17-02	30X11X08 RV	30	11	7	8,0	Eje Bolas	**20**	0,70
17-07	38X11X08 RV	38	11	7	8,0	Eje Bolas	**30**	0,20
17-09	40X15X10 RV	40	15	8	10,0	Eje Bolas	**30**	0,82
17-09/4	45X17X15 RV	45	17	11	15,0	Eje Bolas	**50**	0,82
17-10	50X15X10 RV	50	15	9	10,0	Eje Bolas	**50**	0,85
17-14	50X20X12 RV	50	20	10	12,0	Eje Bolas	**60**	0,84
17-23	60X20X17 RV	60	20	12	17,0	Eje Bolas	**70**	0,90
17-28	70X25X20 RV	70	25	14	20,0	Eje Bolas	**75**	0,19
17-35	85X25X20 RV	85	25	15	20,0	Eje Bolas	**80**	0,30

Valores expresados en mm.

Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net