Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


SNTG3 PS - Soporte giratorio, Sujeción por tornillo, Rueda Plástico - Termo Caucho Elástico

Referencia: SNTG3-PS

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte inyectado en nylon reforzado con fibra de vidrio.
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes.
Acabado del soporte: gris claro con partes metálicas zincadas.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	103 a 161 mm
Ancho Banda de Rodadura	25 a 32 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	75 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	75 a 125 mm
Diámetro Cabeza	42 a 60 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Espesor Horquilla	3.0 mm
Peso	0,40 a 0,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	66,5 a 101 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Bolas
Tornillo Sujeción	M10, M12
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-980/0	SNTG3 075 PSB3	75	25	66,5	103	Eje Bolas	**75**	0,40
33-980/2	SNTG3 100 PSB3	100	32	86	137	Eje Bolas	**80**	0,46
33-980/4	SNTG3 125 PSB3	125	32	101	161	Eje Bolas	**100**	0,60

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net