Gayner®
soluciones en movimiento


FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA

SPF3 PSB - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho Elástico con cojinete bolas

Referencia: SPF3-PSB

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes. Robusto pivote central en acero ø12 mm. remachado.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Especificaciones

Altura Total	110 a 160 mm
Ancho Banda de Rodadura	30 a 32 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	75 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 125 mm
Diámetro Cabeza	77x67 mm
Distancia Agujeros	61,5/56x51,5/46,5 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	76 a 102,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	77x67 mm
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Bolas, Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-969/4	SPF3 080 PSB3	80	32	76	110	Eje Bolas	**75**	0,60
33-973	SPF3 100 PSB3	100	30	88	135	Eje Liso	**90**	0,60
33-977	SPF3 125 PSB3	125	30	102,5	160	Eje Bolas	**100**	0,60

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net