Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


SPF3 PSL - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho Elástico con cojinete liso

Referencia: SPF3-PSL

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes. Robusto pivote central en acero ø12 mm. remachado.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	110 a 160 mm
Ancho Banda de Rodadura	32 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	75 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 125 mm
Distancia Agujeros	61,5/56x51,5/46,5 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,60 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante	76 a 102,5 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	77x67 mm
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-969	SPF3 080 PSL3	80	32	76	110	Eje Liso	**75**	0,60
33-971	SPF3 100 PSL3	100	32	88	135	Eje Liso	**90**	0,60
33-975	SPF3 125 PSL3	125	32	102,5	160	Eje Liso	**100**	0,60

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net