Gayner®
soluciones en movimiento

FICHA TÉCNICA
CATEGORÍA


SPG3 PSL-FD - Soporte giratorio con freno, Sujeción por pletina, Rueda Plástico - Caucho Elástico con cojinete liso

Tracción Manual | Elásticas | Silenciosas | Protección suelo | No dejan huella

Referencia: SPG3-PSL-FD

Soporte de acero estampado de 2,5mm. de espesor.
Doble hilera de bolas de acero al cromo protegidas por cazoletas envolventes. Robusto pivote central en acero ø12 mm. remachado.
Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.





Especificaciones

Altura Total	110 a 160 mm
Ancho Banda de Rodadura	32 mm
Banda de rodadura	Banda de Caucho
Carga máxima soporte	75 a 100 Kg
Color banda de rodadura	Gris
Diámetro	80 a 125 mm
Distancia Agujeros	61,5/56x51,5/46,5 mm
Dureza de la Banda	80 ±4º SHORE A
Eje Rueda	M8
Espesor Horquilla	2,5 mm
Espesor Pletina	3 mm
Peso	0,60 a 0,85 Kg
Protección del suelo	■ ■ ■ ■ □
Radio de Giro del Rotante con Freno	120 a 134 mm
Resistencia Rodadura	■ ■ ■ □ □
Ruido	■ ■ □ □ □
Tamaño Pletina	77x67 mm
Temperatura de trabajo	-10 a 40 °C
Tipo de eje	Eje Liso
Tornillo Sujeción	M8
Velocidad Máxima	4 Km/h

Código	Referencia							
33-968-FD	SPG3 080 PSL3-FD	80	32	76	110	Eje Liso	**75**	0,60
33-970-FD	SPG3 100 PSL3-FD	100	32	88	135	Eje Liso	**90**	0,80
33-974-FD	SPG3 125 PSL3-FD	125	32	102,5	160	Eje Liso	**100**	0,85

Valores expresados en mm.

Gayner®
Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)
93 713 59 59
info@gayner.net