Gayner®
soluciones en movimiento

**FICHA TÉCNICA**
**CATEGORÍA**

# TPF2 NY - Soporte fijo, Sujeción por pletina, Rueda Nylon


## Referencia: TPF2-NY

Tracción Manual

Ambientes húmedos

Soportes de acero (estampado) de 2,0mm. de espesor.
Doble hilera de bolas (de acero al cromo) protegidas por cazoletas envolventes. Blocaje simultáneo del giro de la rueda y del soporte.
Disponible en todos los diámetros. Añadir FS a la referencia o al código numérico del rotante correspondiente.





### Especificaciones

| | |
|---|---|
| Altura Total | 55 a 81 mm |
| Ancho Banda de Rodadura | 10 mm |
| Carga máxima soporte | 65 Kg, 90 Kg, 100 Kg, 110 kg |
| Diámetro | 25 a 50 mm |
| Diámetro Cabeza | 46 mm |
| Distancia Agujeros | 48x35 mm |
| Dureza de la Banda | 70º SHORE D |
| Eje Rueda | M6 |
| Espesor Horquilla | 2,5 mm |
| Espesor Pletina | 2,5 mm |
| Peso | 0,13 a 0,28 Kg |
| Protección del suelo | ■ ■ ■ □ □ |
| Radio de Giro del Rotante | 28,5 a 41 mm |
| Resistencia Rodadura | ■ ■ □ □ □ |
| Ruido | ■ ■ ■ ■ □ |
| Tamaño Pletina | 60x48 mm |
| Temperatura de trabajo | -25 a 80 °C |
| Tipo de eje | Eje Rodillos, Eje Bolas |
| Tornillo Sujeción | M6 |

| Código | Referencia | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **32-151** | TPF2 025 NYB2 | 25 | 10 | 28,5 | 55 | Eje Rodillos | **65** | 0,13 |
| **32-153** | TPF2 035 NYB2 | 35 | 10 | 33,5 | 67 | Eje Bolas | **90** | 0,16 |
| **32-155** | TPF2 040 NYB2 | 40 | 10 | 36 | 71 | Eje Bolas | **100** | 0,23 |
| **32-157** | TPF2 050 NYB2 | 50 | 10 | 41 | 81 | Eje Bolas | **110** | 0,28 |

*Valores expresados en mm.*


Palau de Plegamans, 15
08213 POLINYA (BARCELONA)

93 713 59 59
info@gayner.net